



Roldeuren en rolhekken

SSG DD voor het combineren van 2 of 3 roldeuren / rolhekken
voor deuropeningen tot 36 m breed en 9 m hoog

HÖRMANN





4	Hörmann merkkwaliteit
6	Duurzaam geproduceerd
7	Eenvoudig en duurzaam ontworpen
8	Goede redenen om voor Hörmann te kiezen
12	Toepassingsgebieden
14	Roldeur / rolhek SB Roldeur / rolhek voor parkeergarages TGT
26	Roldeur / rolhek DD
32	Roldeur / rolhek-combinatie met SSG DD
34	Roldeur DD S6
38	Roldeurprofielen
40	Rolhekpantser
41	Winkelafsluitingen
42	Wind- en inbraakwerend
44	Zijdeuren
46	Kleuren
48	Veiligheidskenmerken en functie-eigenschappen
49	Compatibele systeemoplossingen
50	Besturingen
52	Toebehoren
60	Prestatiekenmerken
62	Hörmann programma-overzicht

Auteursrechtelijk beschermd: herdrukken, ook gedeeltelijk, enkel met onze toestemming. Wijzigingen voorbehouden. De afgebeelde deuren tonen voorbeeldtoepassingen – onder voorbehoud.


Afbeelding links: Stücki shoppingcenter Bazel (Zwitserland)

Hörmann merkkwaliteit

Toekomstgericht en betrouwbaar



Kirow Ardelt GmbH, Leipzig



Eigen productontwikkeling

Innovatie ontstaat bij Hörmann „in eigen huis“: Hooggekwalificeerde medewerkers op de ontwikkelingsafdeling werken creatief aan productoptimalisaties en nieuwe ontwikkelingen. Zo ontstaan marktrijpe producten van hoge kwaliteit, die wereldwijd een grote faam genieten.



Moderne productie

Alle belangrijke deurcomponenten zoals profielen, geleidingsrails en consoles worden bij Hörmann zelf ontwikkeld en geproduceerd. Dat garandeert een hoge compatibiliteit tussen de deur, de aandrijving en de besturing. Door het gecertificeerde kwaliteitsbeheersysteem wordt de beste kwaliteit gegarandeerd, vanaf de ontwikkeling en de productie tot en met de levering.

Dat is Hörmann-kwaliteit – Made in Germany.



Made in Germany



Als toonaangevend producent in Europa van garage- en industriedeuren, voordeuren, kozijnen en aandrijvingen behoort een hoge product- en servicekwaliteit tot onze plicht. Op de internationale markt leggen wij hiermee de standaard vast.

Hooggespecialiseerde fabrieken ontwikkelen en produceren bouwelementen die zich onderscheiden door kwaliteit, gebruiksveiligheid en duurzaamheid.

Met onze aanwezigheid in de belangrijkste internationale economische sectoren zijn wij een sterke, toekomstgerichte partner voor de industrie- en utiliteitsbouw.



Hörmann-onderdelen voor roldeuren, rolhekken, aandrijvingen en besturingen zijn leverbaar tot 10 jaar na aankoop van uw roldeur of rolhek.



Vakkundig advies

Ervaren vakkundige adviseurs van onze klantgerichte verkooporganisatie begeleiden u vanaf het ontwerp en de technische uitwerking tot en met de oplevering. Complete werkdocumenten, zoals bijvoorbeeld inbouwgegevens, ontvangt u niet alleen in gedrukte vorm, maar vindt u ook altijd actueel op www.hormann.be / www.hormann.nl



Snelle service

Dankzij ons uitgebreide service-netwerk zijn wij snel bij u ter plaatse en staan dag en nacht voor u klaar. Dat is het grote voordeel bij controle, onderhoud en reparatie.

Duurzaam geproduceerd

voor toekomstgericht bouwen



Duurzaam gedocumenteerd en bevestigd door het ift in Rosenheim

Hörmann heeft de duurzaamheid van alle roldeuren en rolhekken d.m.v. een milieuproductverklaring (EPD) conform ISO 14025 en EN 15804 door het Institut für Fenstertechnik (ift) in Rosenheim laten bevestigen. Basis voor deze certificering zijn de Product Category Rules (PCR) “(garage)deuren”.

De milieuvriendelijke productie werd door een levenscyclusanalyse conform DIN ISO 14040/14044 voor alle roldeuren en rolhekken bevestigd.

Duurzaam geproduceerde roldeuren en rolhekken van Hörmann

Ecologische kwaliteit

Milieuvriendelijke productie door omvangrijk energiemanagementsysteem

Economische kwaliteit

Lange levensduur en lage onderhoudskosten door toepassing van hoogwaardige materialen

Proceskwaliteit

Productieprocessen waarbij natuurlijke hulpbronnen worden ontzien door geoptimaliseerd gebruik van materialen

Duurzaam bouwen met de competentie van Hörmann

Hörmann heeft door zijn deelname aan talrijke projecten voor duurzaam bouwen veel ervaring opgedaan. Met deze knowhow ondersteunen wij ook uw projecten.

Eenvoudig en duurzaam ontwerpen

Met het architectenprogramma en het energiebesparingskompas van Hörmann



Het architectenprogramma

Meer dan 9000 tekeningen voor meer dan 850 producten

Dankzij de moderne en gebruiksvriendelijke gebruikersinterface kunt u nog gemakkelijker ontwerpen met producten van Hörmann. Een duidelijke bedieningsstructuur via vervolkeuzemenu's en symbolen evenals de zoekfunctie bieden u snel toegang tot bestekteksten en tekeningen (DWG en PDF-formaat) van meer dan 850 Hörmann producten. **Verder kunnen voor veel producten de BIM-gegevens voor het Building Information Modeling-proces voor efficiënte planning, ontwerp, constructie en beheer van gebouwen worden opgesteld.** Foto's en fotorealistische afbeeldingen vullen de informatie van veel producten aan.



Het architectenprogramma is beschikbaar als internetversie of kan gratis worden gedownload via onze website.



Wij zijn lid van de Duitse beroepsvereniging 'Bauprodukte digital' van 'Bundesverband Bausysteme e.V.'

Het energiebesparingskompas

Voor een duurzaam ontwerp

Het energiebesparingskompas van Hörmann laat zien hoe industriedeur-systemen en dockequipment energie-efficiënt en duurzaam worden ontworpen. Een geïntegreerde berekeningsmodule raamt de terugverdientijd van de deur- en dockequipment-systemen.

Het energiebesparingskompas is beschikbaar als op internet gebaseerde gebruikersinterface voor PC / MAC en mobiele apparaten.



Ontwerp met het energiebesparingskompas op:
www.hormann.be / www.hormann.nl

Goede redenen om voor Hörmann te kiezen

De marktleider beschikt over de innovaties



Alleen bij Hörmann



1

Innovatieve trekverentechniek

Alle roldeuren / rolhekken SB en de roldeuren / rolhekken voor parkeergarages TGT zijn uitgerust met de trekverentechniek. Door deze techniek kan de deur bijzonder gemakkelijk worden geopend en gesloten. **Bovendien wordt het deur- en aandrijfmechanisme ontzien.** Door de speciaal gedimensioneerde veren zijn lange service-intervallen mogelijk.

Meer informatie vindt u op de pagina's 16 – 17.

2

Eenvoudige handmatige bediening

De roldeuren / rolhekken SB kunnen **heel eenvoudig handmatig** worden geopend en gesloten omdat het gewicht van het deurblad door de trekverentechniek wordt gecompenseerd. Deze **voordelige oplossing** is geschikt voor deuren die weinig worden gebruikt. Als de deur vaker gebruikt gaat worden, kan later eenvoudig een elektrische aandrijving worden aangebracht.

Meer informatie vindt u op de pagina's 18 – 19.



3

Hoge veiligheid

Door de **standaard krachtbegrenzing** van de aandrijvingen WA 300 R S4 en WA 300 AR S4 overtuigen de roldeuren / rolhekken SB en TGT **met een bijzonder hoge mate van veiligheid bij het openen en sluiten**. Door de vele deurbladvarianten en maatbereiken hoeven er geen sluitkant- en intrekbeveiliging geïnstalleerd te worden.

Meer informatie vindt u op pagina 17.



4

Service- en montagevriendelijk

Alle deurcomponenten worden klaar voor montage geleverd, zodat er ter plaatse geen aanpassingen of boringen aan de constructie meer nodig zijn. De bevestigingspunten zijn al in de fabriek op alle bouwonderdelen voorbereid. **Zo kunnen de deuren snel, eenvoudig en zonder fouten worden gemonteerd**. Dat minimaliseert de montagetijden en vermindert de montagekosten.

Meer informatie vindt u op pagina 17.

Goede redenen om voor Hörmann te kiezen

De marktleider beschikt over de innovaties



5

Speciaal voor collectieve garages

De roldeuren / rolhekken voor parkeergarages TGT zijn ontwikkeld op basis van de **bijzondere eisen voor ondergrondse en collectieve garages**. De **compacte constructie** waarbij slechts een lage benodigde lateihoogte nodig is, maakt inbouw ook bij heel weinig ruimte mogelijk. In combinatie met de standaard soft-start- en soft-stop-functie van de aandrijvingen onderscheiden de deuren zich vooral doordat ze **rustig lopen**.

Meer informatie vindt u op de pagina's 22 – 25.



6

Snelle deuropening

Verbeter uw bedrijfsprocessen en verminder de warmteverliezen **met het optionele uitrustingspakket S6 voor de roldeur DD** met Decotherm-deurblad. De deur opent met een snelheid tot 1,1 m/s – **en is daarmee bijna zo snel als een snelloopdeur**. Daarbij zijn de inbouwmaten duidelijk kleiner en aankoop- en gebruikskosten duidelijk lager dan bij een snelloopdeur. Dankzij soft-start en soft-stop loopt de deur zeer behoedzaam, dat ontlast het deurmechanisme waardoor **de levensduur van de deur wordt verlengd**. Een lichtscherm in het loopvlak waarborgt een hoge veiligheid en is bovendien betrouwbaar beschermd tegen beschadigingen.

Meer informatie vindt u op de pagina's 34 – 37.



7

Roldeur / rolhek-combinaties

Met de SSG DD combineert u maximaal 3 deuren met een verschuifbare middenstijl. Zo kunt u **deuropeningen van maximaal 36 m breed en 9 m hoog** sluiten. De standaard roldeuren / rolhekken kunnen afzonderlijk of tegelijkertijd worden bediend. Om de complete deuropeningen vrij te geven, worden de koppelingselementen eenvoudig naar de zijkant geschoven. De roldeur / rolhek-combinatie met SSG DD is **een bijzonder voordelige oplossing**, van het transport en de montage tot aan de service.

Meer informatie vindt u op de pagina's 32 – 33.



8

Lange levensduur

Alle componenten voor de roldeuren / rolhekken zijn ontwikkeld voor een lange levensduur.

De consoles en wikkelbuizen worden daarom met een standaard zinklaag geleverd en de geleidingsrails zijn van hoogwaardig aluminium. **Ook op detailpunten worden componenten met een lange levensduur gebruikt.** Bijvoorbeeld de doordachte constructie van de inlooptrechter met zeer brede glijvlakken bij de roldeur DD. Deze vermindert bovendien de slijtage van het deurblad.

Meer informatie vindt u op pagina 29.

Toepassingsgebieden

Voor elke toepassing het passende deurtype

Compacte en ruimtebesparende nachtafsluiting voor winkelcentra

Roldeur / rolhek SB
Roldeur / rolhek DD

Meer deuroplossingen voor winkelafsluitingen vindt u in de brochure RollMatic-rolhek.



Geoptimaliseerde deursystemen voor de logistiek

Roldeur SB
Roldeur DD
Roldeur DD S6



Eenvoudige bediening voor bedrijfs- en opslaghallen en in de landbouw

Roldeur SB
(manueel bediend)
Roldeur SB
(met aandrijving)



Veilige nachtafsluiting voor collectieve garages en parkeergarages

**Roldeur / rolhek TGT
Roldeur / rolhek DD**

Meer deuroplossingen voor
ondergrondse en collectieve garages
vindt u in de folder „Deursystemen
voor collectieve garages”.



Voordelige constructie voor industrie- en productiehallen

**Roldeur / rolhek SB
Roldeur / rolhek DD**



Perfecte oplossing voor grote deuropeningen tot 36 m breed en 9 m hoog

**Roldeur / rolhek DD
met SSG DD**



Roldeur / rolhek SB

De voordelige deuroplossing met trekverentechniek,
naar keuze handbediend of elektrisch aangedreven



De handbediende roldeur maakt een **eenvoudige bediening** mogelijk van deuren tot 5000 x 4500 mm.



De **comfortabele bediening met aandrijving** is de beste oplossing voor deuren die vaak geopend worden.



De **robuuste en voordelige oplossing** met roldeurpantser van staal of aluminium is verkrijgbaar tot een roldeurbreedte van 5000 mm.



De ruimtebesparende constructie en de hoge gebruikszekerheid in alle situaties, bijv. bij noodopening van buitenaf, zijn vooral voor **kleinere winkelopeningen zonder aparte toegang een ideale oplossing.**

Roldeur / rolhek SB en roldeur / rolhek voor parkeergarages TGT

Met trekverentechniek voor comfort en veiligheid





1



2



3

Veilig en beproefd door innovatieve trekverentechniek 1

De roldeuren / rolhekken SB en TGT overtuigen met een **onderhoudsarm en voordelig** gebruik, omdat het deurbladgewicht door de trekverentechniek uitstekend wordt gecompenseerd. De trekverentechniek ondersteunt bij manueel bediende deuren het **eenvoudige openen en sluiten van de deur**. Bij gemotoriseerde deuren vermindert de trekverentechniek de aandrijfbelasting en **verlengt de levensduur van de aandrijfcomponenten**.

Doordachte deurconstructie

Door de volledige deurconstructie, inclusief console en geleidingsrails, als eenheid op de bouwconstructie te monteren, bespaart u montagetijd en dus kosten. Met de optionele montagehulp 2 kan ook in **moeilijke inbouwsituaties zonder vorkheftruck worden gemonteerd**. Dankzij de geringe zijdelingse aanslag van slechts 165 mm kan de deur ook **probleemloos worden ingebouwd** als er weinig ruimte is. Kunststof geleidingsprofielen en borstelaafdichtingen in de aluminium geleidingsrails garanderen bovendien een **rustige deurloop**.




Bekijk de montagefilm op:
www.hormann.nl/mediacenter
www.hormann.be/mediacenter

Aandrijfvarianten standaard met soft-start, soft-stop en krachtbegrenzing 3

De standaard krachtbegrenzing richting „Deur open” en „Deur dicht” **garandeert een veilig gebruik van de deur, omdat u erop kunt vertrouwen dat de deur bij hindernissen stopt**. **De deur is bovendien montagevriendelijk**, omdat er voor de meeste deurbladen en deurmatten geen sluitkant- en intrekbeveiliging op de deur hoeft te worden geïnstalleerd. Omdat er geen sensoren zijn met een spiraalkabel op het deurblad die aan slijtage onderhevig is, is deze deur- / aandrijfconstructie ook **heel onderhoudsarm en voordelig**. Dankzij de soft-start- en soft-stop-functie voor het rustig starten en afremmen van het deurblad worden alle deur- en aandrijfcomponenten ontzien.

Impulsbediening zonder sluitkantbeveiliging

-  Maatbereik voor roldeuren SB Decotherm S en rolhek SB HG-L
-  Maatbereik voor het rolhek TGT HG-L



Alle maten in mm

Roldeur / rolhek SB

De voordelige oplossing voor manueel openen en sluiten

Manueel bediende deuroplossing

Bij openingen in het gebouw die niet vaak worden gebruikt, is de manueel bediende roldeur / rolhek SB de optimale oplossing. Hiermee kan de deur ook zonder aandrijving eenvoudig worden geopend en gesloten.

Eenvoudige bediening

Door de gepatenteerde trekverentechniek kan de deur zonder grote krachtsinspanning manueel worden geopend en gesloten. De deur wordt bediend met behulp van een binnen- of buitenhandgreep. Optioneel ook met een trekstang of een handkettinghaspel.

Optionele aanpassing achteraf met aandrijving

Als u later alsnog een automatische deuropening wenst, dan kan er probleemloos achteraf op de roldeur / rolhek SB een aandrijving worden aangebracht (zie pagina 21).

Maximale deurmatten

Roldeur tot 5000 × 4500 mm

Rolhek tot 6000 × 4500 mm



1




2




5

Deurbladvarianten roldeur / rolhek SB

Maatbereik (B × H, max.)



Decotherm S, staal
5000 × 4500 mm



HR 120 A, aluminium
5000 × 4500 mm

Alle deurbladen worden standaard geleverd met stormhaken of uittrekbeveiliging!
Meer informatie vindt u op pagina 42.

Overzicht deurbladen vanaf pagina 38



3



4

Bedieningstypes

- Binnenhandgreep **1**
- Buitenhandgreep **2**
- Trekstang (optioneel) **3**
- Handkettinghaspel (optioneel) **4**

Inbraakwerende vergrendelingen

- Schuifgrendel **5**
- Afsluitbaar vloerprofiel **6**




Buitenaanzicht




6

Binnenaanzicht



HR 120 aero, aluminium
4000 × 4000 mm



HG-L, aluminium
6000 × 4500 mm

Roldeur / rolhek SB

De comfortabele deuroplossing met optimaal afgestemde aandrijvingen



Aandrijfsystemen die voldoen aan uw behoefte

De roldeur / rolhek SB kan voor een bijzonder comfortabele deurbediening ook worden uitgerust met een elektrische aandrijving. Deze aandrijfsystemen zijn optimaal op de deurtechniek afgestemd en overtuigen door de standaard soft-start- en soft-stop-functie met rustig starten en afremmen van het deurblad, waardoor alle deur- en aandrijfcomponenten worden ontzien.

Betrouwbare krachtbegrenzing

Bij de aandrijvingen WA 300 R S4 en WA 300 AR S4 profiteert u bovendien van de standaard krachtbegrenzing in de richting „deur open” en „deur dicht”, waardoor er voor de meeste deurbladen en deurmatten geen extra veiligheidssystemen, zoals sluitkant- en intrekbeveiligingen hoeven te worden gemonteerd. Bij een noodbediening, bijvoorbeeld bij stroomuitval, kunnen alle aandrijvingen eenvoudig worden omgezet naar handmatige bediening.

Optionele afdekkappen

Er zijn optionele afdekkappen voor de opgerolde roldeurpantser en de aandrijving ⁵ verkrijgbaar, die deze beschermen tegen onbedoeld ingrijpen, verontreinigingen en weersinvloeden.


Maximale deurmatten

Roldeur tot 5000 × 4500 mm
Rolhek tot 6000 × 4500 mm




Deurbladvarianten roldeur / rolhek SB

Maatbereik (B × H, max.)



Decotherm S, staal
5000 × 4500 mm



HR 120 A, aluminium
5000 × 4500 mm

Alle deurbladen worden standaard geleverd met stormhaken of uittrekbeveiliging!
Meer informatie vindt u op pagina 42.

Overzicht deurbladen vanaf pagina 38



2




5



6



HR 120 aero, aluminium
4000 × 4000 mm



HG-L, aluminium
6000 × 4500 mm

Aandrijvingsvarianten

1 WA 250 R S4

De voordelige aandrijving met dodemansbediening

- Ideaal voor deuren die maar zelden worden gebruikt
- Openen en sluiten zolang de toets is ingedrukt (dodemansbediening)
- Geïntegreerde deurbesturing met drukknop DTH-R **3**
- Optionele eindpositiemelding of aanloopwaarschuwing met verkeerslicht via extra printplaten

1 WA 300 R S4

De comfortabele aandrijving met impulsbediening

- Automatisch openen en sluiten na druk op de toets (impulsbediening)
- Geïntegreerde deurbesturing met drukknop DTH-R **3**
- Automatische sluitfunctie naar keuze na 30, 60 of 90 seconden
- Gering stroomverbruik in stand-by van ca. 1 watt (zonder ander aangesloten elektrisch toebehoren)
- Functie-uitbreiding door externe besturing 360 mogelijk (zie pagina 50): tweede openingshoogte, rijbaanregeling (in combinatie met signaallampaansluiting en fotocel)

2 WA 300 AR S4

De compacte comfortabele aandrijving met impulsbediening

- Optimaal voor inbouwsituaties met tussenplafonds (winkels etc.), omdat er geen aandrijfcomponenten onder het opgerolde roldeurpantser aanwezig zijn
- Slechts 100 mm extra ruimte nodig aan de aandrijfzijde
- Automatisch openen en sluiten na druk op de toets (impulsbediening)
- Besturingseenheid 300 wordt afzonderlijk gemonteerd **4**
- Snel en eenvoudig instellen van eindposities en besturingsparameters op de vloer
- Automatische sluitfunctie naar keuze na 30, 60 of 90 seconden
- Gering stroomverbruik in stand-by van ca. 1 watt (zonder ander aangesloten elektrisch toebehoren)
- Functie-uitbreiding door externe besturing 360 mogelijk (zie pagina 50): tweede openingshoogte, rijbaanregeling (in combinatie met signaallampaansluiting en fotocel)
- Activeren van de noodbediening via standaard „beveiligde ontgrendeling” naast de geleidingsrail **6**
- Geschikt voor gebruik binnen en buiten

Roldeur / rolhek voor parkeergarages TGT

De compacte oplossing voor collectieve garages met deuren die zeer rustig lopen en met een slijtagevrije veiligheidstechniek



De **compacte constructie** is vooral geschikt voor inbouwsituaties met weinig ruimte.



Door de standaard soft-start- en soft-stop-functie en de geoptimaliseerde opwikkeling door de profielvorm loopt de roldeur / rolhek voor parkeergarages bijzonder rustig.



De standaard krachtbegrenzing biedt een hoge mate van veiligheid tijdens het openen en sluiten zonder storingsgevoelige sensoren op het deurblad (op de afbeelding ziet u rolhek TGT voor parkeergarages met WA 300 AR S4).

Roldeur / rolhek voor parkeergarages TGT

De compacte oplossing voor collectieve garages met deuren die zeer rustig lopen en met een slijtagevrije veiligheidstechniek



Compacte constructie

De deurconstructie met standaard pantserbekleding is speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de eisen in parkeergarages - en collectieve garages.

De constructie is ontworpen voor een totale levensduur van 200000 deurencycli* (open / dicht). Door de compacte constructie heeft bijvoorbeeld het rolhek slechts een benodigde lateihoogte van 350 mm.

Meer informatie vindt u op pagina 17.

Geoptimaliseerde aandrijfsystemen

De aandrijvingen zijn ontworpen voor 300 deurencycli (open / dicht) per dag en onderscheiden zich doordat ze bijzonder geluidsarm lopen. Door de standaard krachtbegrenzing in de richting „deur-open” en „deur-dicht” hoeven er geen veiligheidssystemen, die aan slijtage onderhevig zijn, te worden gemonteerd, zoals sluitkant- en intrekbeveiligingen voor impulsbediening. Bij storingen kan de roldeur / rolhek voor parkeergarages TGT snel en eenvoudig handmatig worden geopend.

Duurzame bescherming

De verzinkte, stalen afdekkappen **1** **2** worden direct op de deurconstructie gemonteerd en beschermen de aandrijving en het deurblad. De optionele 640 mm hoge marterbeschermer **3** op het rolhek TGT verhindert het binnendringen van afval en kleine dieren. Bij alle uitvoeringen kunnen desgewenst de veerkamers op de geleidingsrails worden afgesloten met robuuste aluminium afdekkingen **4** om te voorkomen dat u er onbedoeld ingrijpt.

Maximale deurmatten

Roldeur tot 5000 × 2400 mm

Rolhek tot 6000 × 2400 mm

* Bij regelmatig onderhoud waarbij slijtagedelen worden vervangen, bijvoorbeeld veren




Deurbladvarianten roldeur / rolhek TGT

Maatbereik (B × H, max.)



Decotherm S, staal
5000 × 2400 mm



HG-L, aluminium
6000 × 2400 mm

Alle deurbladen worden standaard geleverd met stormhaken of uittrekbeveiliging!

Meer informatie vindt u op pagina 42.

Overzicht deurbladen vanaf pagina 38



2

Aandrijvingsvarianten

WA 300 R S4

De comfortabele aandrijving met impulsbediening

- Automatisch openen en sluiten na druk op de toets (impulsbediening)
- Gering stroomverbruik in stand-by van ca. 1 watt (zonder ander aangesloten elektrisch toebehoren)
- Automatische sluitfunctie naar keuze na 30, 60 of 90 seconden
- Geïntegreerde deurbesturing met drukknop DTH-R
- Functie-uitbreiding door externe besturing 360 (zie pagina 50): tweede openingshoogte, rijbaanregeling (in combinatie met signaallampaansluiting en fotocel)



4



5

2 WA 300 AR S4

De compacte comfortabele aandrijving met impulsbediening

- Optimaal voor inbouwsituaties met een looppad voor de deur, omdat er geen aandrijfcomponenten onder het opgerolde roldeurpantser aanwezig zijn
- Slechts 100 mm extra ruimte nodig aan de aandrijfszijde
- Automatisch openen en sluiten na druk op de toets (impulsbediening)
- Besturingseenheid 300 wordt afzonderlijk gemonteerd
- Snel en eenvoudig instellen van eindposities en besturingsparameters op de vloer
- Automatische sluitfunctie naar keuze na 30, 60 of 90 seconden
- Gering stroomverbruik in stand-by van ca. 1 watt (zonder ander aangesloten elektrisch toebehoren)
- Functie-uitbreiding door externe besturing 360 mogelijk (zie pagina 50): tweede openingshoogte, rijbaanregeling (in combinatie met signaallampaansluiting en fotocel)

Noodontgrendeling

- Eenvoudig met de hand openen van de deur
- Gegarandeerd gebruik van de in- en uitrit, ook bij stroomuitval
- Optioneel met beveiligde ontgrendeling en middels ASE-300 ook bedienbaar vanaf de buitenkant van het gebouw

Roldeur / rolhek DD

Innovatieve roldeurgeneratie

voor deuropeningen tot een breedte van 12000 mm en een hoogte van 9000 mm



De **robuuste constructie** is geschikt voor de industrie, handel en commerciële sector.



Door de combinatie van meerdere roldeuren / rolhekken DD met de verschuifbare middenstijl SSG DD kunnen **openingen tot 36 m breed en 9 m hoog** worden gesloten.



Het rolhek DD is de ideale keuze voor een **veilige nachtafsluiting** bij grote openingen.

Roldeur / rolhek DD

Geringe inbouwmaten en comfortabele montage





1

Smalle aluminium geleidingsrails

De geleidingsrails hebben bij alle deurmatten aan de zijkant slechts een ruimte nodig van 80 mm **1**. Snel en eenvoudig direct op de bouwconstructie gemonteerd Vanaf 6000 mm deurhoogte worden de geleidingsrails in een 2-delige uitvoering geleverd om deze eenvoudiger te kunnen vervoeren en monteren. De aluminium opvulprofielen **2** vormen een stijlvol geheel met de geleidingsrails. De optionele stalen hoekbevestiging **3** maakt montage op thermisch geïsoleerde gebouwopeningen of lasmontage in stalen constructies mogelijk.

Compacte consoles

De consoles hebben slechts geringe zijdelingse aanslagen nodig van max. 180 mm (lagerzijde) resp. max. 280 mm (aandrijfzijde).



2



3

Minder slijtage middels ergonomische inlooptrechter

De standaard inlooptrechter met polyamide glijvlakken **4** vermindert de slijtage van het deurblad. De metalen houder kan bij een onderhoudsbeurt zeer eenvoudig worden vervangen.



4

Eenvoudige montage

De deurconstructie wordt geleverd als eenheid bestaande uit deurblad, wikkelbuis en console, klaar om te monteren. Eenvoudige positionering van de deurcomponenten door meterpeil en console-sjabloon aan de bouwconstructie. Markeringen voor geleidingsrails dienen voor het snel instellen van de eindposities van de deur. Het transport en de logistiek worden bovendien geoptimaliseerd door de stapelbare verpakkingseenheden.



Bekijk de montagefilm op:
www.hormann.nl/videos

Roldeur / rolhek DD

Meer flexibiliteit en eenvoudige montage door de Direct-aandrijving

Krachtig aandrijfsysteem

Deze deuroplossing voor gemiddelde tot grote deuropeningen overtuigt met een krachtige directe aandrijving en een standaard variabele aandrijfmontage.

Flexibele montage

De inbouwpositie van de aandrijving kan bij de montage naar wens worden gekozen en op die manier optimaal worden aangepast aan de inbouwsituatie ter plaatse.

Optionele beschermkap

Er is een optionele beschermkap voor het deurblad en de aandrijving verkrijgbaar om deze effectief te beschermen tegen verontreinigingen en weersinvloeden.

Maximale deurmaten


Roldeur tot 12000 × 9000 mm

Rolhek tot 12000 × 8000 mm



Deurbladvariant roldeur DD

Maatbereik (B × H, max.)




Decotherm S, staal
12000 × 9000 mm



HR 120 A, aluminium
12000 × 8000 mm



HG-L, aluminium
9000 × 5500 mm



**HG-V, aluminium (versterkt);
HG-S, staal**
12000 × 8000 mm



HR 120 aero, aluminium
12000 × 8000 mm

Alle deurbladen worden standaard geleverd met stormhaken of uittrekbeveiliging! Deuruitvoeringen voor hogere windbelasting zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Meer informatie vindt u op pagina 42.

Overzicht deurbladen vanaf pagina 38

Directe aandrijving

- Krachtige directe aandrijving met absolute-waardemelder (AWG) voor een betrouwbare deurbediening
- Een geïntegreerde valbeveiliging voorkomt dat het deurblad valt
- Variabele montage van de aandrijving:
 - 1** naar beneden
 - 2** horizontaal
 - 3** naar boven
- Bij horizontale montage of montage naar boven zijn geen aandrijvingscomponenten te zien onder het opgerolde deurpantser

Beschermkap deurblad en aandrijving

- Bescherming van het opgerolde roldeurpantser tegen vuil en weersinvloeden door pantserbekleding PVDD **4**
- Ingrijpbeveiliging voor deuren met een deurhoogte van minder dan 2500 mm (voorgeschreven conform EN 13241-1)
- Kan worden uitgebreid met een beschermkap aandrijving VDD (gesloten eenheid: consoles, deurblad en aandrijving) **5**
- Uit verzinkte staalplaat
- Eenvoudige en snelle montage door bevestiging op de deurconsoles

Roldeur / rolhek-combinatie SSG DD

Voor grote openingen tot 36 m breed en 9 m hoog

Voordelige combinatie

Met deze deurcombinatie kunnen erg grote deuropeningen gemakkelijk en voordelig worden afgesloten door twee resp. drie standaard roldeuren DD of rolhekken DD te koppelen. Deze deurcombinatie is zeer economisch bij transport, montage en service.

Variabele deuropeningen

Om het geheel te openen worden de deuren geopend en wordt vervolgens de middenstijl SSG DD ontgrendeld en naar de zijkant geschoven. De deuren kunnen ook onafhankelijk van elkaar worden geopend, zodat u de dagopening ook in delen kunt gebruiken.



Hogere windbelastingen

De koppelingselementen worden vergrendeld op de latei van het gebouw en in de werkvloer. Daardoor is deze gecombineerde oplossing, in vergelijking met één grote deur, duidelijk beter bestand tegen hogere windbelastingen.

Maximale afmetingen van de opening

- Breedtes tot 36 m
- Hoogtes tot 9 m





Details

- Door lichtlopende rail achter de latei snel en eenvoudig opzij te schuiven **1**
- Geen componenten die naar binnen of naar buiten draaien
- Smalle, aluminium middenstijl met een breedte van slechts 375 mm
- Draaimechanisme **2** met functiecontrole voorkomt deurbewegingen als de SSG DD is ontgrendeld
- Robuuste pennen op de latei en in de vloer voor een veilige afsluiting en het betrouwbaar overdragen van windbelastingen **3**
- Buitenaanzicht standaard in walsblank aluminium met lijndesign **4**, optioneel met bekleding bij het deurblad passend **5**



Roldeur DD S6

Veilig en snel met soft-start en soft-stop



De roldeur DD S6 overtuigt met een snelle deuropening voor deuren **tot 7500 mm breed en 8500 mm hoog.**



Door de hoge openings- en sluitsnelheid van **max. 1,1 m/s** worden de **bedrijfsprocessen geoptimaliseerd en het warmteverlies gereduceerd.**



Het standaard lichtscherm op de geleidingsrails vermindert het risico op botsingen met heftrucks.

Roldeur DD S6

Optimaliseert de verkeersstroom en vermindert het energieverlies



Snelle deuropening

De roldeur DD met Decotherm-deurblad opent met het optionele uitrustingspakket S6 met maximaal 1,1 m/s bijna net zo snel als een snelloopdeur.

Voordelig deursysteem

Deze deur- / aandrijfoplossing onderscheidt zich door duidelijk kleinere inbouwmaten en lagere aankoop- en gebruikskosten in vergelijking met een snelloopdeur. De deurconstructie is ontworpen voor een lange totale levensduur met 200000 deurcycli* (open/dicht).


Veilige controle

De aandrijving met soft-start en soft-stop overtuigt met een behoedzame deurloop. Het standaard veiligheidslichtscherm bewaakt de sluitkant van de deur tot een hoogte van 2500 mm en stopt de deur contactloos bij obstakels.

* Bij regelmatig onderhoud waarbij slijtagedelen worden vervangen



Deurbladvariant roldeur DD Maatbereik



Deurblad standaard met stormhaken.
Meer informatie vindt u op pagina 42.

Overzicht deurbladen vanaf pagina 38

Decotherm S, staal

Maximale deurbreedte 7500 mm
Maximale deurhoogte 8500 mm
Minimale deurhoogte 2750 mm



Optioneel uitrustingspakket S6 Veilig, snel en met soft-start en soft-stop

- Voor roldeur DD met Decotherm S deurblad
- Krachtige 1-fasige FU-aandrijving (230 V wisselstroom, 50 Hz) met soft-start en soft-stop voor een behoedzame deurloop **1**
- Maximaal 30 deurecycli per uur of 300 per dag
- Beveiligd deurbereik, ook bij hoge sluitsnelheden dankzij een lichtscherm in de geleidingsrails **2**
- Slijtvaste bewaking van de deurbeweging omdat er geen sensoren op het deurblad nodig zijn
- Vermindering van loopgeruis en slijtage middels L-pads op de binnenzijde van het deurblad **3**
- Ruimtebesparende constructie met slechts 100 mm extra benodigde lateihoogte in vergelijking met een even grote standaard roldeur DD in standaarduitvoering **4**
- Optioneel met vensterprofielen


Roldeurprofielen

Dubbel- en enkelwandig



Roldeurprofielen

Decotherm S, HR 120 A, HR 120 aero



Binnenzijde

Decotherm S, staal

Het profiel van verzinkt speciaal staal met verbeterde wikkingsgeometrie is bijzonder goed bestand tegen beschadigingen bij transport, montage en bediening. Het deurblad kan naar keuze worden geleverd met of zonder kleurlaag.

Gelineeerd profielaanzicht op de buiten- en binnenzijde, optioneel met een kleurlaag aan beide kanten in een RAL-kleur naar keuze



Binnenzijde

HR 120 A, aluminium

Het profiel HR 120 A is speciaal geschikt voor onverwarmde hallen. De walsblanke uitvoering is het standaard oppervlak voor dit profiel. Optioneel zijn de profielen met coilcoating voorzien van een hoogwaardige kleurlaag.

Bij de optionele kleurlaag naar keuze is de binnenzijde basaltgrijs, RAL 7012.



Binnenzijde

HR 120 aero, aluminium

Dit fijn geperforeerde profiel laat voldoende licht en lucht door. Bladeren, papier of ander vuil blijft buiten. Het walsblanke oppervlak is zeer geschikt voor eenvoudige toepassingen zonder optische eisen. Optioneel zijn de profielen met coilcoating voorzien van een hoogwaardige kleurlaag.

Bij de optionele kleurlaag naar keuze is de binnenzijde basaltgrijs, RAL 7012.

Profieltype	Decotherm S	HR 120 A	HR 120 aero
Materiaal	Staal	Aluminium	Aluminium
Oppervlakken zonder kleurlaag	Verzinkt Zonder beschermingslak*	Walsblank Zonder beschermingslak	Walsblank Zonder beschermingslak
Oppervlakken met kleurlaag	Buiten en binnen met dezelfde kleurlaag naar keuze	Buiten: kleur naar keuze Binnen: beschermingslak basaltgrijs, RAL 7012	Buiten: kleur naar keuze Binnen: beschermingslak basaltgrijs, RAL 7012
Standaardkleuren	RAL 9002 RAL 9006	RAL 9002 RAL 9006	RAL 9002 RAL 9006
Voorkeurkleuren**	•	•	–
Speciale kleuren	•	•	–
Profielhoogte	109 mm	119 mm	119 mm
Deurbladgewicht	Ca. 10,3 kg/m ²	Ca. 6,0 kg/m ²	Ca. 5,5 kg/m ²
Windbelastingsklasse 2 tot deurbreedte	12000 mm	7500 mm	5500 mm
Warmtedoorgang EN 12428 (afzonderlijk profiel)	3,9 W/(m ² ·K)	–	–
Vrije ventilatiedoorlaat	–	–	Ca. 30 %
Deurtype	Roldeur SB Roldeur TGT Roldeur DD	Roldeur SB Roldeur DD	Roldeur SB Roldeur DD
Vensters	•	•	–
Ventilatieprofielen	–	•***	–

* Om productie-technische redenen kunnen zich uiterlijke verschillen tussen twee deuren voordoen

** Voorkeurkleuren zie pagina 46

***Ventilatieprofielen HR 120 aero

- Optioneel leverbaar
- Niet leverbaar

Alle kleurgegevens zijn vergelijkbaar met de respectievelijke RAL-kleur

Alle deurbladen van de roldeuren SB, TGT, DD worden standaard geleverd met stormhaken of uittrekbeveiliging. Meer informatie vindt u op pagina 42.

Rolhekpantser

HG-V, HG-S, HG-L




HG-V, aluminium (versterkt)

Het met een mazenverbinding uit roestvrij staal V2A versterkte aluminium deurblad is ideaal bij brede openingen, zoals bij parkeergarages, met over het algemeen ook veel openings- / sluitcycli.



HG-S, staal

De verzinkte stalen uitvoering is robuust en voordelig in prijs. Het deurblad kan naar keuze ook worden geleverd met een kleurlaag.



HG-L, aluminium

De elegante en ruimtebesparende aluminium uitvoering is bijzonder geschikt voor de toepassing in collectieve garages en winkelpassages. Het rolhek en mazenverbindingen beschikken over aluminium dwarsstaven als extra doorgrijpbeveiliging.

Type rolhek	HG-V	HG-S	HG-L
Materiaal	Aluminium	Staal	Aluminium
Oppervlakken zonder kleurlaag	Walsblank	Verzinkt	Walsblank
Oppervlakken met kleurlaag	-	kleur naar keuze	Kleur naar keuze of naturel geanodiseerd (E6 / EV 1)
Eigen gewicht deurblad	Ca. 7 kg/m ²	Ca. 14 kg/m ²	Ca. 6,5 kg/m ²
Vrije ventilatiedoorlaat	Ca. 85 %	Ca. 85 %	Ca. 77 %
Deurtype	Rolhek DD	Rolhek DD	Rolhek SB Rolhek TGT Rolhek DD

Winkelafsluitingen

Compacte inbouwmaten en geteste veiligheid



Winkelafsluiting ShopRoller SR


RC2

RC3

De elegante winkelafsluiting met deurblad, geleidingsrail en vloerprofiel uit geanodiseerd aluminium E6 / EV 1 vormt een harmonieus geheel met de inbouwomgeving. 4 deurbladuitvoeringen en geteste RC 2-/RC 3-deurbladvarianten bieden een persoonlijk aanzicht en inbraakwerende veiligheid.

RollMatic-rolhek


Dankzij de compacte constructie is het rolhek zeer geschikt voor winkelafsluitingen waar weinig ruimte is.



NEU: Ladenabschluss ShopRoller SR
Bauform mit 60 x 100 cm in der Ausführung



RollMatic-rolhek
Bauform mit 60 x 100 cm in der Ausführung




Automatik-Türsysteme
Bauform mit 60 x 100 cm in der Ausführung

Meer informatie vindt u in de brochures Winkelafsluiting ShopRoller SR, Rolhek RollMatic en Automatische deursystemen.


Wind- en inbraakwerend

Voor een robuuste en veilige toepassing






Roldeur SB / TGT profiel Decotherm S met kunststof stormhaken



Roldeur DD profiel Decotherm S met kunststof stormhaken



Roldeur DD profiel Decotherm S met stalen stormhaken (vanaf een deurbreedte of -hoogte van 7500 mm, of optioneel hogere eis betreffende de windbelasting)



Rolhek-deurbladen HG-V, HG-S en HG-L met uittrekbeveiliging (afb. rolhek DD met deurblad HG-L)



Schuifgrendel voor roldeur / rolhek SB



Schuifgrendel voor roldeur / rolhek DD



Buitenaanzicht afsluitbaar vloerprofiel



Binnenaanzicht met afsluitbaar vloerprofiel

Stormhaak en uittrekbeveiliging

Alle deurbladen voor roldeuren en rolhekpantseren voor de rolhekken SB, TGT en DD worden standaard geleverd met stormhaken of uittrekbeveiliging. Deze voorkomen dat de deurbladen door windbelastingen of inbrekers gemakkelijk uit de geleidingsrails kunnen worden gedrukt.

Schuifgrendel voor roldeur / rolhek SB

De schuifgrendels worden aan de binnenkant aan het rechter- en linkeruiteinde van het vloerprofiel gemonteerd (niet geschikt voor buitenroldeuren).

Schuifgrendel voor roldeur / rolhek DD

De schuifgrendel kan naar keuze rechts en links op de geleidingsrail worden geplaatst. De vergrendeling kan met een hangslot worden beveiligd (niet geschikt voor buitenroldeuren).

Afsluitbaar vloerprofiel met profielcilinder voor alle deurtypes

Bediening is naar keuze aan binnen- en buitenkant of alleen aan de binnenkant mogelijk.

Zijdeuren en bovenpanelen

Met hetzelfde aanzicht als de deur



Zijdeur NT 60 R

- Voor alle deurbladen van roldeuren en rolhekken
- 60 mm aluminium omramingsconstructie
- Standaard voorzien van een omlopende afdichting van duurzaam weerbestendig EPDM
- Tweedelige scharnieren, driedimensionaal verstelbaar
- Bevestiging van de roldeur en rolhekprofielen met glaslijsten
- Ook leverbaar met bovenpanelen

Beslag

- Insteekslot met profielcilinder
- Gebogen krukarnituur met ovale rozetten uit zwarte kunststof
- Indien gewenst ook als wisselgarnituur
- Optioneel leverbaar in naturel aluminium, gepolijst roestvrij staal of geborsteld roestvrij staal

Optionele uitrusting

- Roestvrijstalen handgreep 38-2, geborsteld, 1000 mm hoog, buiten, met roestvrijstalen krukarnituur, binnen
- Deurdranger met vastzeteenheid
- Anti-paniekbaar voor vluchtdeur, binnen (anti-paniekslot vereist)
- Meervoudige vergrendeling
- Beglazingsveld met dubbele kunststof beglazing



Buitenaanzicht zijdeur NT 60 R voor roldeuren




Binnenaanzicht met 3D-scharnier



Binnenaanzicht met kunststof beglazing



Standaard krukarnituur



Buitenaanzicht zijdeur NT 60 R voor rolhekken



Binnenaanzicht met 3D-scharnier



Standaard krukarnituur




Optioneel extra kunststof ruit als doorgrijpbeveiliging over het volledige oppervlak



Thermisch onderbroken stalen zijdeuren

Universele deur MZ Thermo 65

- Deurblad thermisch onderbroken, 65 mm dik, volgeschuimd met polyurethaan-hardschuim
- Thermisch onderbroken aluminium blokkozijn met thermisch onderbroken drempelprofiel
- Hoge warmte-isolatie met een U-waarde = 0,82 W/(m²·K)
- Optioneel verkrijgbaar in RC 2-uitvoering als KSI Thermo met 42 mm dik deurblad



Meer informatie vindt u in de brochure "Stalen deuren"

Gekleurde roldeuren en rolhekken

Zetten duidelijke accenten





**Hoogwaardige kleurlaag voor een lang
mooi blijvend deuraanzicht**

De deurkleur die bij iedere gevel past



In de moderne industriële architectuur worden steeds meer gekleurde deuren gebruikt als designelementen. Roldeuren en rolhekken bepalen grotendeels – alleen al door hun grootte – het aanzicht van de gevel. Daarom biedt Hörmann u hoogwaardige pantsercoatings in meer dan 1000 RAL-kleuren.

Hoogwaardige kleurlaag

De coilgecoate roldeurprofielen bieden het oppervlak jarenlange bescherming tegen weersinvloeden. Een extra beschermingslak met polyamide deeltjes vermindert slijtage en reduceert loopgeluiden.

Het vloerprofiel wordt bij alle deurbladen en deurtypes in een walsblank oppervlak geleverd.

Standaardkleuren

	
Grijswit	RAL 9002
	
Blank aluminiumkleurig	RAL 9006

Voorkeurkleuren*

	
Verkeerswit**	RAL 9016
	
Grijsaluminium	RAL 9007
	
Terrabruin	RAL 8028
	
Antracietgrijs	RAL 7016
	
Mosgroen	RAL 6005
	
Gentiaanblauw	RAL 5010
	
Vuurrood	RAL 3000

* Niet voor HR 120 aero

** Voor Decotherm S

Speciale RAL-kleuren

De weergave van de kleuren is vanwege druktechnische redenen niet bindend.

Alle kleuren zijn vergelijkbaar met RAL.
Geringe kleurafwijkingen zijn toegestaan.



Roldeuren en rolhekken

Bij Hörmann is de veiligheid gecertificeerd

Veiligheidskenmerken conform de Europese norm 13241-1 bij Hörmann getest en gecertificeerd:

- Valbeveiliging
- Klembeveiliging
- Ingrijpbeveiliging

Hörmann-roldeuren en -rolhekken zijn veilig in elke fase van het openen en sluiten. Zowel manueel bediend als gemotoriseerd. Bij deuren met impulsbesturing waarborgen bewakingssystemen met geïntegreerde zelftest, dat de voorschriften voor de dynamische sluitkrachten veilig worden nageleefd.

Deur en aandrijving zijn bij Hörmann volledig op elkaar afgestemd en voor uw veiligheid gekeurd door onafhankelijke instituten.

Vergelijken loont de moeite!

Rolhekken in openbare, makkelijk toegankelijke zones

In deze zones, waar ook kinderen vertoeven en zich door het rolhek zouden kunnen laten optrekken, zijn bijzondere veiligheidsvoorzieningen noodzakelijk.

Op rolhekken DD met impulsbesturingen moeten altijd intrekbeveiligingen worden gemonteerd.

Bij het rolhek TGT met aandrijving WA 300 R S4 en WA 300 AR S4 wordt voldaan aan de veiligheidseisen volgens DIN 13241-1 door de standaard krachtbegrenzing in de richting “deur-open”.

Prestatie-eigenschappen volgens de Europese norm 13241-1 bij Hörmann getest en gecertificeerd:

- Warmte-isolatie
- Geluidsisolatie
- Afdichting
- Windbelasting



Compatibele systeemoplossingen

Voor een betere gebruiksveiligheid van de deur



Beter met systeem

De componenten zijn exact op elkaar afgestemd, waardoor een veilige functie van de deuren is gewaarborgd.

Het uniforme bedieningsconcept van de besturingscomponenten en bijvoorbeeld het 7-segment-display zorgen voor een zorgeloos dagelijks gebruik. Ook de montage is zeer eenvoudig, dankzij gestandaardiseerde behuizingen en kabelsets. Zo werken alle Hörmann-producten optimaal en efficiënt samen:

- Industriedeuren
- Dockequipment
- Aandrijvingen
- Besturingen
- Toebehoren

Besturingen

Compatibele systeemoplossingen

						
	Interne besturing WA 250 R S4	Interne besturing WA 300 R S4	Externe besturing 300	Externe besturing 360	Impulsbesturing 445 R	
Deurtype / aandrijvingen						
Roldeur / rolhek SB met WA 250 R S4	●	–	–	–	–	
Roldeur / rolhek SB/TGT met WA 300 R S4	–	●	–	○	–	
Roldeur / rolhek SB/TGT met WA 300 AR S4	–	–	●	○	–	
Roldeur / rolhek DD met asaandrijving	–	–	–	–	●	
Roldeur DD met uitrustingspakket S6	–	–	–	–	–	
Functies / eigenschappen						
Besturing afzonderlijk van de aandrijving monteerbaar	–	–	●	●	●	
Instellingen kunnen eenvoudig direct via de besturing worden uitgevoerd	–	–	●	●	●	
Soft-start en soft-stop voor een rustige deurloop	●	●	●	●	–	
Krachtbegrenzing in de richting “deur-open” / “deur-dicht” ⁴⁾	–	●	●	●	–	
Tweede openingshoogte met extra schakelaar op het deksel van de behuizing	–	○ ²⁾	○ ²⁾	●	–	
Status- en foutweergave door LED	●	●	●	–	–	
Uitlezen van het menu van buitenaf door geïntegreerd 2-voudig 7-segment-display (onderhouds-, cycli- en bedrijfsurenteller alsook foutenanalyse)	–	–	–	●	●	
Verzamelstoringsmelding met individuele weergave voor de gebruiker: akoestisch, optisch of bijv. via mobiele telefoon	–	–	–	○	○	
Uitbreidbaar met externe draadloze ontvanger	–	●	●	●	●	
Automatische sluitfunctie ¹⁾	–	●	●	●	–	
Rijbaanregeling ¹⁾	–	–	–	○	–	
Geïntegreerde aansluitklemmen voor overige bedieningscomponenten	–	●	●	●	●	
Functieafsluiting door miniatuurslot	○	○	●	● ⁵⁾	● ⁵⁾	
Zonder sluitkantbeveiliging SKS: “deur-open” / “deur-dicht” bij zelfhoudend ⁴⁾	–	●	●	●	–	
Standaard toebehoren drukknop DTH-R	●	●	–	–	–	
Stroomvoorziening						
Stroomvoorziening	230 V	230 V	230 V	230 V	400/230 V	
Hoofdschakelaar is geïntegreerd in de besturingskast	○ ³⁾	○ ³⁾	○	○	○	
Beschermklasse IP 65 (straalwaterdicht) voor besturing en deurbladcomponenten	●	●	●	●	●	

● Standaard

○ Bij desbetreffende uitrusting evt. met extra besturing

– Niet leverbaar

¹⁾ Alleen in combinatie met verkeerslichtenaansluiting en fotocel of lichtscherm

²⁾ In combinatie met UAP1-300 en DTH I of DTH IM mogelijk

³⁾ In combinatie met drukknopbesturing 300 U

⁴⁾ In de richting “deur-dicht” is de krachtbegrenzing alleen mogelijk voor de opgegeven deurbladuitvoeringen en maatbereiken (zie “Impulsbediening zonder sluitkantbeveiliging” op pagina 17)

⁵⁾ Om te bouwen naar halve profielcilinder



**Comfort-
besturing
460 R**



**Besturing
met frequentie-
omvormer
B 971 R S6**

	-	-
	-	-
	-	-
	○	-
	-	●
	●	●
	●	●
	-	●
	-	-
	●	-
	-	-
	●	●
	○	○
	●	●
	●	●
	○	-
	●	●
	● ⁵⁾	● ⁵⁾
	-	-
	-	-
	400/230 V	230 V
	○	○
	●	●



Optioneel: halve profielcilinder
Voor alle externe besturingen
(behalve besturing 300)



Optioneel: hoofdschakelaar
voor alle externe besturingen



Combibesturing 420 Si of 420 Ti

Deze oplossing combineert de deurbediening met de aandrijving WA 300 R S4 / WA 300 AR S4 met een standaard docklevellerbesturing in één behuizing.

De voordelen:

- Montagevriendelijk
- Voordelig
- Compact
- Geschikt voor scharnierende lip (420 Si) en uitschuifbare lip dockleveller (420 Ti)
- Eindpositiemelding "deur-open" voor dockvrijgave



Optioneel: standzuil STI 1

Voor de montage van max. 2 besturingen met extra behuizing, kleur: witaluminium, RAL 9006, afmetingen: 200 × 60 mm, hoogte 1660 mm.



Draadloze verzendeenheid

Optionele uitrusting voor het verzenden van de signalen van het deurblad via Bluetooth naar de besturing – in plaats van een spiraalkabel.

De stroom wordt geleverd via een krachtige batterij. Voor de besturingen: 445 R / 460 R

Toebehoren

Afstandsbediening, ontvanger

Alleen bij Hörmann

Hörmann BiSecur (BS)

Het moderne radiosysteem voor industriedeur aandrijvingen

Het bidirectionele BiSecur-radiosysteem maakt gebruik van een toekomstgerichte technologie voor een veilige en comfortabele bediening van industrieduren. De extreem veilige BiSecur-coderingsprocedure garandeert dat malafide personen uw radiosignaal niet kunnen kopiëren. De BiSecur-coderingsprocedure werd getest en gecertificeerd door de veiligheidsexperts van de Ruhr-Universiteit Bochum.

Uw voordelen

- 128-bit-codering met zeer hoge veiligheid net als bij online-banking
- Voor storingen ongevoelig radiosignaal met stabiele reikwijdte
- Eenvoudig opvragen van de deurpositie*
- Compatibel met oudere versies, d.w.z. met de BiSecur-bedieningselementen kunnen ook radio-ontvangers met de radiofrequentie 868 MHz (2005 tot juni 2012) worden bediend.



BiSecur

Handzender met 5 toetsen HS 5 BS

Met extra toets voor het opvragen van de deurpositie*, zwart of wit, hoogglans, met chromen kapjes

Handzender met 5 toetsen HS 5 BS

Met extra toets voor het opvragen van de deurpositie*, zwart gestructureerd, met chromen kapjes

Handzender met 4 toetsen HS 4 BS

zwart gestructureerd, met chromen kapjes

Handzender met 1 toets HS 1 BS

zwart gestructureerd, met chromen kapjes



BiSecur

Veiligheidshandzender met 4 toetsen HSS 4 BS

Extra functie: kopieerbeveiliging voor de codering van handzenders, met chromen kapjes

Handzender met 2 toetsen HSE 2 BS

Zwart of wit, hoogglans, met chromen kapjes

Handzender met 4 toetsen HSE 4 BS

Zwart gestructureerd, met chromen of kunststof kapjes

Handzender met 1 toets HSE 1 BS

zwart gestructureerd, met chromen kapjes

* Bij de WA 300 S4 of besturing 300 met optionele bidirectionele ESEi BS-ontvanger, bij alle andere aandrijvingen met optionele bidirectionele HET-E2 24 BS-ontvanger en terugmelding van de eindposities.



**Industrie-handzender
HSI 6 BS, HSI 15 BS**

Voor de aansturing van maximaal 6 deuren (HSI 6 BS) resp. 15 deuren (HSI 15 BS), met extra grote toetsen voor een eenvoudigere bediening met werkhandschoenen, stootvaste behuizing
Beschermingsgraad: IP 65



**Radiocodeschakelaar
FCT 3 BS**
met verlichte toetsen
3 functiecodes



**Radiocodeschakelaar
FCT 10 BS**
Met verlichte toetsen
en beschermkap,
10 functiecodes



**Draadloze vingerscanner
FFL 12 BS**
Met 2 functiecodes
en max. 12 vingerafdrukken



**Industrie-handzender
HSI BS**

Voor de aansturing van max. 1000 deuren, met display en extra grote snelkeuzetoetsen voor een eenvoudige bediening met werkhandschoenen, overdracht van de handzendercoderingen naar andere toestellen mogelijk



**Relaisontvanger met 1 kanaal
HER 1 BS**
Met potentiaalvrije
relaisuitgang
Met statusopvraag



**2-kanaals-relaisontvanger
HER 2 BS**
Met 2 potentiaalvrije
relaisuitgangen
Met statusopvraag
en externe antenne



**2-kanaals-relaisontvanger
HET-E2 24 BS**
Met 2 potentiaalvrije
relaisuitgangen voor de
richtingkeuze, een 2-polige
ingang voor potentiaalvrije
eindpositiemelding deur-
open / deur-dicht (voor het
opvragen van de deurpositie)



**4-kanaals-relaisontvanger
HER 4 BS**
Met 4 potentiaalvrije
relaisuitgangen
Met statusopvraag



**3-kanaals-ontvanger
HEI 3 BS**
Voor het aansturen
van 3 functies



**Bidirectionele ontvanger
ESEi BS**
Voor het opvragen
van de deurpositie



Toebehoren

Drukknopschakelaars



Drukknopschakelaar DTH R

Voor de afzonderlijke besturing van beide looprichtingen, met aparte stop-toets
Beschermingsgraad: IP 65,
Afmetingen:
90 × 160 × 55 mm (B × H × D)

Voor de besturingen:
300, 360, 445 R, 460 R en
geïntegreerde besturing
WA 250 R S4, WA 300 R S4



Drukknopschakelaar DTH RM

Voor de afzonderlijke besturing van beide looprichtingen, met aparte stop-toets
Met miniatuurslot:
de bediening van de aandrijving wordt gedeactiveerd.
(2 sleutels in de leveringsomvang).
Beschermingsgraad: IP 65,
Afmetingen:
90 × 160 × 55 mm (B × H × D)

Voor de besturingen:
300, 360, 445 R, 460 R en
geïntegreerde besturing
WA 250 R S4, WA 300 R S4



Drukknopschakelaar DTH I

Voor de bediening van de deur in de posities deur-open / deur-dicht, aparte stop-toets voor onderbreking van de deurloop, deur-half-open-toets* voor het openen van de deur tot aan de geprogrammeerde tusseneindpositie.
Beschermingsgraad: IP 65,
Afmetingen:
90 × 160 × 55 mm (B × H × D)

Voor de besturingen:
300, 360, 460 R en geïntegreerde
besturing WA 300 R S4



Drukknopschakelaar DTH IM

Voor de bediening van de deur in de posities deur-open / deur-dicht, aparte stop-toets voor onderbreking van de deurloop, deur-half-open-toets* voor het openen van de deur tot aan de geprogrammeerde tusseneindpositie, met miniatuurslot:
de bediening van de aandrijving wordt gedeactiveerd. De aandrijving kan niet meer bewegen (2 sleutels in de leveringsomvang).
Beschermingsgraad: IP 65,
Afmetingen:
90 × 160 × 55 mm (B × H × D)

Voor de besturingen:
300, 360, 460 R en
geïntegreerde besturing
WA 300 R S4



Drukknopschakelaar DT 02

Openen of sluiten met een commandotoets, aparte stop-toets,
Afmetingen:
75 × 145 × 70 mm (B × H × D)
Beschermingsgraad: IP 65

Voor de besturingen:
360, 445 R en 460 R



Drukknopschakelaar DT 03

Voor de afzonderlijke besturing van beide looprichtingen, met aparte stop-toets,
Afmetingen:
75 × 180 × 70 mm (B × H × D)
Beschermingsgraad: IP 65

Voor de besturingen:
360, 445 R en 460 R



Drukknopschakelaar DT 04

Voor de afzonderlijke besturing van beide looprichtingen, met aparte stop-toets, volledig of gedeeltelijk openen van de deur (via aparte toets),
Afmetingen:
75 × 225 × 70 mm (B × H × D)
Beschermingsgraad: IP 65

Voor de besturingen:
360 en 460 R



Drukknopschakelaar DTN A 30

Voor de afzonderlijke besturing van beide looprichtingen. De stop-toets klikt vast en blijft na de bediening ingedrukt om gebruik van de installatie door onbevoegden uit te sluiten. Verdere bediening van de toets alleen mogelijk door ontgrendeling van de stop-toets m.b.v. een sleutel (2 sleutels in de leveringsomvang).
Afmetingen:
75 × 180 × 105 mm (B × H × D)
Beschermingsgraad: IP 65

Voor de besturingen:
360, 445 R en 460 R

* Functie bij de besturingen 300 en WA 300 R alleen mogelijk in combinatie met een UAP 1-300

Toebehoren

Drukknopschakelaars, sleutelschakelaars, standzuil



Drukknopschakelaar DTP 02

Openen of sluiten via één commandotoets, aparte stop-toets en controlelampje voor de besturingsspanning, afsluitbaar met halve profielcilinder (verkrijgbaar als toebehoren).
Afmetingen:
77 x 235 x 70 mm (B x H x D)
Beschermingsgraad: IP 44

Voor de besturingen:
300, 360, 445 R, 460 R
en geïntegreerde besturing
WA 300 R S4



Drukknopschakelaar DTP 03

Voor de afzonderlijke besturing van beide looprichtingen, aparte stop-toets en controlelampje voor besturingsspanning, afsluitbaar met halve profielcilinder (verkrijgbaar als toebehoren).
Afmetingen:
77 x 270 x 70 mm (B x H x D)
Beschermingsgraad: IP 44

Voor de besturingen:
300, 360, 445 R, 460 R
en geïntegreerde besturing
WA 250 R S4, WA 300 R S4



Noodstopknop DTN 10

Om de deurinstallatie snel buiten werking te stellen, drukknop (paddenstoelknop) vastklikkend, opbouwmontage.
Afmetingen:
93 x 93 x 95 mm (B x H x D)
Beschermingsgraad: IP 65

Voor de besturingen:
300, 360, 445 R, 460 R
en geïntegreerde besturing
WA 250 R S4, WA 300 R S4



Noodstopknop DTNG 10

Om de deurinstallatie snel buiten werking te stellen, paddenstoelschakelaar met groot oppervlak, vastklikkend, opbouwmontage.
Afmetingen:
93 x 93 x 95 mm (B x H x D)
Beschermingsgraad: IP 65

Voor de besturingen:
300, 360, 445 R, 460 R
en geïntegreerde besturing
WA 250 R S4, WA 300 R S4

De afsluitmogelijkheid is bedoeld om de besturingsspanning te onderbreken en stelt de functie van de bedienings-toestellen buiten werking. Halve profielcilinders zitten niet in de leveringsomvang van de drukknopschakelaars.



ESU 30-sleutelschakelaar met 3 sleutels

Inbouwwitvoering, functie Impuls of Open / Dicht naar keuze, afmetingen van de behuizing: 60 mm (ø), 58 mm (D), Afmetingen van de afdekplaat: 90 x 100 mm (B x H), uitsparing in het metselwerk: 65 mm (ø), 60 mm (D)
Beschermingsgraad: IP 54

Opbouwwitvoering ESA 30 (geen afbeelding)
Afmetingen:
73 x 73 x 50 mm (B x H x D)



STAP 50-sleutelschakelaar met 3 sleutels

Opbouwwitvoering, Afmetingen:
80 x 80 x 63 mm (B x H x D)
Beschermingsgraad: IP 54

Sleutelschakelaar STUP 50 met 3 sleutels

Inbouwwitvoering, (geen afbeelding)
Afmetingen:
80 x 80 mm (B x H),
Beschermingsgraad: IP 54



Trekschakelaar ZT 2 met koord

Impulsgever voor het openen of sluiten
Afmetingen:
60 x 90 x 55 mm (B x H x D)
Lengte van de trekkoord: 3,2 m
Beschermingsgraad: IP 65

Console KA 1 (geen afbeelding)
Uitval 1680 – 3080 mm, toepasbaar met ZT 2



Standzuilen

Met schroef sokkel voor montage op de vloer, oppervlak in witaluminium RAL 9006, koker 90 x 90 mm, ook verkrijgbaar als instortuitvoering

Standzuil STN 1

voor de inbouw van 1 bedieningstoestel op het oppervlak, hoogte 1050 mm

Standzuil STN 1-1

voor de inbouw van 2 bedieningstoestellen of 1 bedieningstoestel en 1 verkeerslicht, hoogte 1200 mm

Voor bedieningstoestellen:
CTR 1b-1, CTR 3b-1, CTV 3-1, CTP 3-1, TTR 1000-1, FL 150, STUP 50, HLA 1, LED duo-verkeerslicht rood / groen

Toebehoren

Codeschakelaars



Codeschakelaar CTR 1b-1, CTR 3b-1
Voor 1 (CTR 1b-1) of 3 (CTR 3b-1) functies, met verlichte toetsen

Afmetingen:
80 × 80 × 15 mm (B × H × D)



Codeschakelaar CTV 3-1
Voor 3 functies, met bijzonder robuust metalen toetsenbord

Afmetingen:
80 × 80 × 15 mm (B × H × D)



Codeschakelaar CTP 3
Voor 3 functies, met verlicht opschrift en contactgevoelig aanraakoppervlak

Afmetingen:
80 × 80 × 15 mm (B × H × D)



Decoderbehuizing
Voor CTR 1b-1-, CTR 3b-1-, CTV 3-1- en CTP 3-codeschakelaar

Afmetingen:
140 × 130 × 50 mm (B × H × D)
Schakelvermogen: 2,5 A / 30 V DC
500 W / 250 V AC



Vingerscanner FL 150
Voor 2 functies, en de opslag van max. 150 vingerafdrukken

Afmetingen:
80 × 80 × 13 mm (B × H × D)
Decoderbehuizing:
70 × 275 × 50 mm (B × H × D)
Schakelvermogen: 2,0 A / 30 V DC



Transponderschakelaar TTR 1000-1
Voor 1 functie, door transpondersleutel of transponderkaart, voor de opslag van max. 1000 sleutels of kaarten

Afmetingen:
80 × 80 × 15 mm (B × H × D)
Decoderbehuizing:
140 × 130 × 50 mm (B × H × D)
Schakelvermogen: 2,5 A / 30 V DC
500 W / 250 V AC



Toebehoren

Fotocellen, lichtschermen, standzuilen



Reflectie-fotocel RL 50 / RL 300

Fotocel met zender / ontvanger en reflector

De fotocel wordt voor elke neerwaartse deurloop door de besturing getest.

Aansluiting met systeemkabel (RL 50, lengte 2 m) resp. via 2-draads-leiding (RL 300, lengte 10 m).

Afmetingen: 45 × 86 × 39 mm (B × H × D),

Beschermingsgraad: IP 65,

Reflector tot 8 m bereik

(standaard): 30 × 60 mm (B × H),

reflector tot 12 m reikwijdte (niet afgebeeld): 80 mm diameter

Optioneel: weerbeschermkap (niet afgebeeld), anti-aanslagcoating



Eenrichtingsfotocel EL 51

Fotocel met afzonderlijke zender en ontvanger

De fotocel wordt voor elke neerwaartse deurloop door de besturing getest.

Aansluiting met systeemkabel

Reikwijdte max. 8,0 m

Afmetingen met montagehoekstuk:

45 × 85 × 31 mm (B × H × D)

Beschermingsgraad: IP 65,

Optioneel: weerbeschermkap

(geen afb.)

Lichtscherm HLG-V als gebiedsbeveiliging

Het lichtscherm bewaakt tot een hoogte van 2500 mm de hoofdsluitkant van de deur. Het kan zowel aan de buitenkant op de gevel als in de dagopening worden gemonteerd en op de geleidingsrail. Optioneel kan het HLG-V ook in de standzuilenset STL, die gemaakt is van weerbestendig geanodiseerd aluminium, worden geïntegreerd.

Reikwijdte: max. 10 m,

Beschermingsgraad: IP 65,

Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot +60 °C

Detectie: < 50 mm (onder 500 mm);

< 200 mm (boven 500 mm)

Verhoogde veiligheid door technologie met schuine stralen


Eenvoudige afstelling mogelijk. Aansluitkabels bij de leveringsomvang inbegrepen



Montage in de dagopening



Montage aan de geleidingsrail



Montage met standzuilenset STL

Toebehoren

Aansluiteenheden, LED-verkeerslichten

**Verkeerslichten
met een heldere en duurzame
LED-lichtbron**



Multifunctionele printplaat voor inbouw in bestaande behuizing of optioneel in de afzonderlijke uitbreidingsbehuizing (afb.)

Eindpositiemelding, wisimpuls, verzamelstoringsmelding, Uitbreidingseenheid voor besturingen 360, 445 R, 460 R

Afmetingen van de extra behuizing:
202 × 164 × 130 mm (B × H × D)
beschermingsgraad: IP 65
Eén printplaat kan optioneel in de besturing worden ingebouwd.



Digitale weekklok in aparte extra behuizing

De schakelklok kan via een potentiaalvrij contact bedieningstoestellen in- of uitschakelen. Uitbreidingseenheid voor besturingen 360, 445 R, 460 R
Schakelvermogen: 230 V AC 2,5 A / 500 W,
Zomer- / wintertijd omschakelbaar
Handschakeling: automatische modus, preselectie continu aan / continu uit

Afmetingen van de extra behuizing:
202 × 164 × 130 mm (B × H × D)
beschermingsgraad: IP 65



Aansluiteenheid zomer / winter in de extra behuizing

Functie voor complete deuropening en vrij programmeerbare tusseneindpositie, uitbreidingsunit voor de besturingen 360, 445 R, 460 R

Afmetingen van de extra behuizing:
202 × 164 × 130 mm (B × H × D)
beschermingsgraad: IP 65



Verkeerslichtaansluiting voor inbouw in een bestaande behuizing of optioneel in een afzonderlijke uitbreidingsbehuizing (afb.) incl. 2 gele verkeerslichten

Uitbreidingsunit voor besturing 360, 445 R, 460 R
De signaallampaansluiting dient als optische signalering tijdens de deurbeweging (weekklok, optioneel voor 360, 460 R).
Toepassingsmogelijkheden: als aanloopwaarschuwing (voor 360, 445 R, 460 R), automatische sluiting (voor 360, 460 R).
Na afloop van de ingestelde openingstijd (0 – 480 sec.) knipperen de verkeerslichten gedurende de ingestelde waarschuwingstijd (0 – 70 sec.).
Afmetingen van de signaallamp: 180 × 250 × 290 mm (B × H × D)
Afmetingen van de extra behuizing: 202 × 164 × 130 mm (B × H × D)
Contactbelasting: 250 V AC : 2,5 A / 500 W
beschermingsgraad: IP 65



Rijbaanregeling in een afzonderlijke extra behuizing (460 R) of voor inbouw in de bestaande behuizing (360) incl. 2 verkeerslichten rood / groen

Uitbreidingsunit voor besturing 360, 460 R.
De signaallampaansluiting dient als optische signalering van het in- en uitrijdend verkeer (weekklok optioneel).
Tijd van de groenfase: instelbaar van 0 – 480 sec.
Tijd van de ontruimingsfase: instelbaar van 0 – 70 sec.
Afmetingen van de signaallampen: 180 × 410 × 290 mm (B × H × D)
Afmetingen van de extra behuizing: 202 × 164 × 130 mm (B × H × D)
Contactbelasting: 250 V AC : 2,5 A / 500 W
Beschermingsgraad: IP 65



Inductielus DI 1 in een afzonderlijke extra behuizing

Geschikt voor één inductielus. De detector beschikt over één maak- en één wisselcontact.

Inductielus DI 2 (geen afb.) in een afzonderlijke extra behuizing, Geschikt voor twee afzonderlijke inductielussen.
De detector beschikt over twee potentiaalvrije maakcontacten.
Instelbaar op impuls of permanent contact, richtingsherkenning mogelijk.
Afmetingen van de extra behuizing:
202 x 164 x 130 mm (B x H x D)
Schakelvermogen:
DI 1: laagspanning 2 A, 125 V A / 60 W,
DI 2: 250 V AC, 4 A, 1000 VA (Ohmse last AC),
levering: zonder luskabel

Luskabel voor inductielus
Rol van 50 m,
kabelaanduiding: SIAF
Doorsnede: 1,5 mm²
Kleur: bruin

Radar-bewegingsmelder RBM 2

Voor impuls "deur-open" met richtingsherkenning

Max. montagehoogte: 6 m

Afmetingen:

155 x 132 x 58 mm (B x H x D)

Contactbelasting:

24 AC / DC, 1 A (Ohmse last),
beschermingsgraad: IP 65

Afstandsbediening voor radar-bewegingsmelder optioneel



UAP 1-300

voor WA 300 R S4 of besturing 300

Voor impulskeuze, gedeeltelijke openingsfunctie, eindpositiemelding en signaallampaansluiting. Met 2 m systeemkabel.

Beschermingsgraad: IP 65

Schakelvermogen max.:

30 V DC / 2,5 A (Ohmse last)

250 V AC / 500 W (Ohmse last)

Afmetingen:

150 x 70 x 52 mm (B x H x D)

HOR 1-300

voor WA 250 R S4, WA 300 R S4 of besturing 300

Voor aansturing van een eindpositiemelding of van signaallampen.

Met 2 m systeemkabel.

Beschermingsgraad: IP 44

Schakelvermogen max.:

30 V DC / 2,5 A (Ohmse last)

250 V AC / 500 W (Ohmse last)

Afmetingen:

110 x 45 x 40 mm (B x H x D)

Optioneel verkrijgbaar voor inbouw in de besturing
van de drukknopschakelaar 300 U (zonder afbeelding)

Prestatiekenmerken

● = Standaard

○ = Optioneel

		Roldeur SB			Rolhek SB	
		Decotherm	HR 120		HG-L	
		S	A	aero		
Weerstand tegen windbelasting EN 12424	Klasse 2 tot deurbreedte mm	5000	5000	4000	–	
	Hogere windbelasting op aanvraag	–	–	–	–	
	Stormhaken	●	●	●	–	
Waterdichtheid EN 12425		0	0	0	0	
Warmte-isolatie	Bijlage B EN 12428 Deurpaneel afzonderlijk ($U = W/(m^2 \cdot K)$)	3,9	–	–	–	
	Deur 4 × 4 m, ingebouwd ($U = W/(m^2 \cdot K)$)	4,1	–	–	–	
Luchtgeluiddemping	Deur 3,5 × 2 m, ingebouwd ($R_w = dB$)	18	–	–	–	
Deurmatten	Breedte max. mm	5000	5000	4000	6000	
	Hoogte max. mm	4500	4500	4000	4500	
Benodigde inbouwmaten	Zie inbouwgegevens					
Materiaal deurblad	Staal enkelwandig	–	–	–	–	
	Staal dubbelwandig	●	–	–	–	
	Aluminium enkelwandig	–	●	●	●	
	Aluminium dubbelwandig	–	–	–	–	
Oppervlak deurblad	Staal verzinkt	●	–	–	–	
	Staal verzinkt, kleurlaag RAL 9002	○	–	–	–	
	Staal verzinkt, kleurlaag RAL 9006	○	–	–	–	
	Staal verzinkt, kleurlaag RAL-kleur naar keuze	○	–	–	–	
	Aluminium walsblank	–	●	●	–	
	Aluminium stucco met dessin	–	–	–	–	
	Aluminium kleurlaag RAL 9002	–	○	○	○	
	Aluminium kleurlaag RAL 9006	–	○	○	○	
	Aluminium kleurlaag in RAL-kleur naar keuze	–	○	–	○	
	Aluminium geanodiseerd E6 / EV 1	–	–	–	○	
	Aluminium persblank	–	–	–	●	
Gewicht deurblad	Kg/m ² ca.	10,3	6,0	5,5	6,5	
Zijdeur	Met hetzelfde aanzicht als de deur	○	○	○	○	
Beglazing	Standaard opstelling	○	○	–	–	
	Logistieke opstelling	○	○	–	–	
Afdichtingen	4-zijdig omlopend	○	○	–	–	
Inbraakwerend	WK 2 DIN V ENV 1627:1999	–	–	–	–	
	Uittrekbeveiliging	●	●	●	●	
	Binnenvergrendeling	○	○	○	○	
	Binnen- en buitenvergrendeling	○	○	○	○	
Veiligheidsuitrustingen	Vingerklembeveiliging	●	●	●	–	
	Zijdelingse ingrijpbeveiliging	○	○	○	○	
	Afrolbeveiliging	●	●	●	●	
Montagemogelijkheden	Beton	●	●	●	●	
	Staal	●	●	●	●	
	Metselwerk	●	●	●	●	
	Hout	●	●	●	●	

* RAL 9016, RAL 7035, RAL 9006, RAL 5011, RAL 8028, RAL 7016, RAL 9005

** Deur 4 × 2,4 m, ingebouwd

	Roldeur / rolhek TGT		Roldeur DD			Rolhek DD		
	Decotherm	HG-L	Decotherm	HR 120		HG-V	HG-S	HG-L
	S		S	A	aero			
	5000	–	12000	7500	4500	–	–	–
	–	–	○	○	–	–	–	–
	●	●	●	●	●	–	–	–
	0	0	0	0	0	0	0	0
	3,9	–	3,9	–	–	–	–	–
	4,2**	–	4,1	–	–	–	–	–
	18	–	18	–	–	–	–	–
	5000	6000	12000	12000	12000	12000	12000	9000
	2400	2400	9000	8000	8000	8000	8000	5500
	–	–	–	–	–	–	●	–
	●	–	●	–	–	–	–	–
	–	●	–	●	●	●	–	●
	–	–	–	–	–	–	–	–
	●	–	●	–	–	–	●	–
	○	–	○	–	–	–	–	–
	○	–	○	–	–	–	–	–
	○	–	○	–	–	–	○	–
	–	–	–	●	●	●	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	○	–	○	○	–	–	–
	–	○	–	○	○	–	–	–
	–	○	–	○	–	–	–	○
	–	○	–	–	–	–	–	○
	–	●	–	–	–	–	–	●
	10,3	6,5	10,3	6,0	5,5	7,5	15	6,5
	○	–	○	○	○	○	○	–
	○	–	○	○	–	–	–	–
	○	–	○	○	–	–	–	–
	○	–	●	●	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	●	●	●	●	–	●	●	●
	○	○	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○	○	○
	●	–	●	●	●	–	–	–
	○	○	○	○	○	○	○	○
	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●

Programma-overzicht


Alles uit één hand voor uw projecten





Snelle service bij nazicht, onderhoud en herstelling


Door ons uitgebreide service-netwerk
zijn wij snel bij u ter plaatse en staan
dag en nacht voor u klaar.



Sectionaaldeuren




Roldeuren en rolhekken



Snelloopdeuren




Dockequipment



**Stalen en roestvrijstalen
schuifdeuren***



**Stalen / roestvrijstalen
objectdeuren**




**Stalen kozijnen met hoogwaardige
houten functionele deuren
van Schörghuber****



Objectdeuren met omraming*



Automatische schuifdeuren**



Vaststaande vensterelementen**



Deuren voor collectieve garages



Pollers en wegblokkeringen



**Slagboominstallaties
en kassasystemen**

* Niet van toepassing voor België.

** Niet van toepassing voor België en Nederland.

Hörmann: kwaliteit zonder compromissen



Hörmann KG Amshausen, Duitsland



Hörmann KG Antriebstechnik, Duitsland



Hörmann KG Brandis, Duitsland



Hörmann KG Brockhagen, Duitsland



Hörmann KG Dissen, Duitsland



Hörmann KG Eckelhausen, Duitsland



Hörmann KG Freisen, Duitsland



Hörmann KG Ichtershausen, Duitsland



Hörmann KG Werne, Duitsland



Hörmann Alkmaar B.V., Nederland



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polen



Hörmann Beijing, China



Hörmann Tianjin, China



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA



Shakti Hörmann Pvt. Ltd., India

De Hörmann-groep biedt, als enige fabrikant op de internationale markt, alle belangrijke bouwelementen uit één hand. Ze worden in hooggespecialiseerde fabrieken vervaardigd volgens de nieuwste stand van de techniek. Door het overkoepelende verkoop- en servicenet in Europa en de aanwezigheid in Amerika en Azië is Hörmann uw sterke internationale partner voor hoogwaardige bouwelementen. In een kwaliteit zonder compromissen.

GARAGEDEUREN

AANDRIJVINGEN

INDUSTRIEDEUREN

LAAD- EN LOSTECHNIEKEN

ANDERE DEURTYPES

KOZIJNEN

www.hormann.be
www.hormann.nl

HÖRMANN